

Zertifikat

Certificate



Zertifikat Nr. *Certificate No.*
S 60101196

Blatt *Page*
0001

<i>Ihr Zeichen Client Reference</i>	<i>Unser Zeichen Our Reference</i>	<i>Längstens gültig bis Latest expiration date (day/mo/yr)</i>
	0010-- 21231881 001	27.04.2020

Genehmigungsinhaber *License Holder*
SEDUS Stoll AG
Brückenstr. 15
79761 Waldshut-Tiengen
Deutschland

Fertigungsstätte *Manufacturing Plant*
Sedus Stoll AG
Gewerbestr. 2
79804 Dogern
Deutschland

Prüfzeichen *Test Mark*



www.tuv.com
ID 1000000000

Geprüft nach *Tested acc. to*
DIN EN 16139/03.14
DIN 68878/11.11
AfPS GS 2014:01

Zertifiziertes Produkt (Geräteidentifikation)
Certified Product (Product Identification)

Lizenzentgelte - Einheit
License Fee - Unit

Bürostuhl

Konferenzdrehstühle Modell "turn around"

7

tu-180, tu-181

Die Prüfung nach DIN EN 16139 (Level 1) erfolgte als Teilprüfung. Alle die Sicherheit betreffenden Prüfungen wurden durchgeführt.

7

ANLAGE (Appendix): 1; Seite/page 1-1

Dem Zertifikat liegt unsere Prüf- und Zertifizierungsordnung zugrunde. Produkt und Fertigungsstätte erfüllen § 20 und § 21 des Produktsicherheitsgesetzes.

This certificate is based on our Testing and Certification Regulation. Product and production fulfill par § 20 and § 21 of the Product Safety Law.

TÜV Rheinland LGA Products GmbH, Tillystraße 2, 90431 Nürnberg
Tel.: +49 221 806-1371 e-mail: cert-validity@de.tuv.com
Fax: +49 221 806-3935 http://www.tuv.com/safety

Zertifizierungsstelle



Ausstellungsdatum *Date of Issue* : 28.04.2015 (day/mo/yr)

Anlage / Appendix 1



Zertifikat / Certificate

S 60101196

Blatt / Page

0001

Ihr Zeichen / Client Reference

Unser Zeichen / Our Reference

0010 - - 21231881 001

Ausstellungsdatum / Date of issue

28.04.2015

Produktbeschreibung:

Konferenzdrehstuhl (für Sitzhöhen < 650 mm)

mit höhenverstellbarer Gasfeder von Stabilus durch Handhebel auslösbar.

Bezeichnung der Gasfeder: STAB-O-MAT DIN 4550 4A 373 808 321 14D;

Wippmechanik;

Sitz – Rückenlehenschale aus Kunststoff; gepolstert und mit Stoff bezogen.

Auf 5 Stern Alu Fußkreuz mit lastabhängig gebremsten Rollen, optional mit Gleitern aus Kunststoff.

Konferenzdrehstuhl für Hochstehtische (für Sitzhöhen > 650 mm)

mit höhenverstellbarer Gasfeder von Stabilus durch Handhebel auslösbar.

Bezeichnung der Gasfeder: STAB-O-MAT DIN 4550 4A 373 808 321 14D;

Wippmechanik;

Auf 5 Stern Alu Fußkreuz mit konstant gebremsten Rollen, optional mit Gleitern aus Kunststoff, sowie Aufstiegshilfe.

Abmessungen: (H x B x T):

Konferenzdrehstuhl (Modell tu-180): 795 – 930mm x 568mm x 528mm; 11,10 kg

Konferenzdrehstuhl (Modell tu-181): 980 – 1240mm x 568mm x 528mm; 13,60 kg

A. Henning

